DAMPER ÖZELLİKLERİİ :

- BOY : 13.600 MM
- EN : 2420 MM (İÇTEN)
- YAN YÜKSEKLİK : 800 MM
- HACİM : 26 M3
- TABAN SACI : 3 MM ST 52
- YAN SACLAR : 1,2 MM DOMEX
- ÖN KAPAK VE ARKA KAPAK : 1,2 MM DOMEX
- ARKA KAPAK : MEKANİK SİSTEM
- YAN BABALAR : 5 MM ST 52

ŞASİ :

- ALT –ÜST LAMA : 120*12 ST 52-3
- ŞASİ SACI : 5 MM ST 52
- ARA ŞASİLER : 5 MM ST 52
- TAŞIMA TABLASI : 8 MM ST 52
- KING PIN : 2 ‘’ VEYA 3,5 ‘’

DİNGİL VE SÜSPANSİYON :

- DİNGİL : ÖZKOÇ 12 TONLUK
- FREN CIRCIRLARI : GTS TAM OTOMATİK
- SÜSPANSİYON KÖRÜĞÜ : TRAX 813
- FREN KÖRÜĞÜ : ARFESAN 30 LUK ÇİFT DİNGİL İMDATLI
- AMORTİSÖR : GTS
- DİNGİL TİPİ : KAMPANALI VEYA DİSK FREN
- MAKAS : 35 MM
- MAKAS KULAĞI : ST 52 KALİTE SACDAN
- DİNGİL KALDIRMA : ÖN DİNGİL KALDIRMA
- PARK AYAĞI : OMS
- FREN SİSTEMİ : WABCO EBS 2S 2M
- JANT : 11,75*22,5 JANTAŞ
- LASTİK : 385*65 / R 22,5 LASSA , GOOD YEAR, PIRELLI

ELEKTRİK VE AYDINLATMA :

- ELEKTRİK SİSTEMİ OLARAK **SABA MARKA** 2X7 PİMLİ, SAE STANDARTLARINDA, KOMPLE AYDINLATMA SETİ KULLANILACAKTIR.
- ARAÇTA 7 FONKSİYONLU ARKA STOP LAMBALARI (BOYNUZLU)
- ARAÇTA 2 ADET BEYAZ LED IŞIKLI ÖN LAMBALAR,
- ARAÇTA 4 X 2 SARI LED IŞIKLI YAN LAMBALAR,
- ARAÇTA 2 ADET PLAKA LAMBASI BULUNACAKTIR.

BOYA :

- ÜRÜN YÜZEYİ KUMLAMA İŞLEMİ YAPILMASI
- ÜRÜN YÜZEYİ TEMİZLİK KİMYASALI İLE TEMİZLENMESİ
- 2 KAT EPOXY ASTAR UYGULAMA
- 2 KAT AKRİLİK SON KAT BOYA
- BOYA İŞLEMİ FIRINLI SİSTEM

Ağırlıklar	
Müsaade Edilen Kapasiteler	
Dingil Grubu Kapasitesi	24.000 kg
King Pim Kapasitesi	10.500 kg
Toplam Kapasite	34.500 kg
Teknik Kapasiteler	
Dingil Grubu Kapasitesi	27.000 kg
King Pim Kapasitesi	14.000 kg
Teknik Kapasite	41.000 kg

AKSESUAR :

- 1 ADET PLASTİK MALZEME DOLABI,
- ARACI ÇEVRELEYEN ŞERİT REFLEKTÖRLER,
- 1 ADET KROM SU TANKI,
- PLASTİK TEKER DAYAMA TAKOZU VE YERİ,
- UYGUN YERLERE DAMPER MERDİVENLERİ.
- UYGUN YERLERDE BRANDA KANCALARI
- 1 ADET YANGIN DOLABI
- DORSE AĞIRLIĞI 7250 KG +- 250 KG

OPSİYONEL ÖZELLİKLER :

- Avrupa dingil grubu ve her türlü ekipman
- İthal ve Yerli sac(Domex-St 37.2)
- Alüminyum jant
- İlave dingil kaldırma
- Taban 30 mm filmli playwood kaplama
- Taban tek sıra çam tek sıra ağaç kaplama
- Taban 2/3 baklava dilimli sac kaplama
- İsteğe göre firma logosu uygulanır
- İsteğe göre RAL renk kodları